


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Hostouň
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0029.01	
Název obce:	Hostouň	
Kód obce (IČOB):	04594 (553689)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32023	
Název OPOU2:	Poběžovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0029.01	Hostouň	04594	553689

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Město Hostouň (439 - 470 m n.m.) se nachází 8 km severozápadně od Poběžovic a 22 km severozápadně od Domažlic. K 31.12.2018 zde žilo 953 obyvatel, město počítá s dalším rozšiřováním zástavby dle regulační studie. Recipientem je řeka Radbuza. Město se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Hostouň je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě CHVaK a.s. Domažlice (část řadů a jeden vrt jsou majetkem obce).

Systém zásobení z podzemních vrtů v jímacích území Mutěšín byl oddělen od zásobení z gravitace.

V současné době jsou využívány vrty HJ 2 a HV 1 a voda z těchto zdrojů je čerpána přímo do vodojemu Hostouň 2 x 150 m³ (486,85/490,15 m n.m.). Voda z gravitační jímky natéká do starého vodojemu 120 m³ (466,3 m n.m.), odkud je přičerpávána dle potřeby do výtlačného řadu směřujícího na nový vodojem Hostouň.

Důvodem oddělení systému zásobení je předcházení zákalu z gravitačního zdroje při silných deštích. Starý vodojem s vodou z gravitace je možno lépe sledovat a má samostatné odpouštění odpadu. Dalším důvodem bylo nedostatečné zásobování vodou pro živočišnou výrobu. V zemědělských podnicích je kapacita pro umístění 600 kusů krav a úměrně tomu i mladého skotu. Rozrůstá se zároveň objekt pily LST, předpokládá se, že zde bude do konce roku 2019 pracovat cca až 50 zaměstnanců.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobení obce Hostouň se nebude měnit ani v budoucnosti.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice, 22 km

Užitkovou vodou – rybník, nádrže, studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Hostouň má vybudovanou splaškovou, částečně též jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, vyústěnou na čistírnu odpadních vod, na kterou je napojeno 67 % obyvatel obce.

Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 90% obyvatel. V nejbližší době bude nutná rekonstrukce ČOV (je z roku 1994).

Vlastníkem kanalizace je obec Hostouň, provozovatelem kanalizace a ČOV je CHVaK

Kanalizace Města má délku 4 111 km. CHVaK a.s. Domažlice vlastní kanalizaci DN 300 z kameninových trub v délce 0,387,51 km. Kanalizace je vybudována v různých časových obdobích, starší z betonových trub DN 300, novější z kameninových trub DN 250 a DN 300. Starší kanalizace svým provedením plně nevyhovuje současným normám. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce stávající kanalizace v části ulice Dobrohostova a Příkopy o celkové délce 0,3 km. Jedná se o oddílnou kanalizaci z PVC DN 250 a 500. Odpadní vody jsou kanalizační soustavou přivedeny do čistírny odpadních vod. V roce 2008 byla vystavěna nová oddílná kanalizace v ulici Petra Bezruče a v ulici Za Sběrnou. V roce 2016 pak byla prodloužena oddílná kanalizace a vodovod v ulici Za Sběrnou. V roce 2018 byla vystavěna nová oddílná kanalizace z PVC DN 250 a DN 300 v ulici Osvobození. Čistírnu odpadních vod provozuje CHVaK a.s.

Odsazená voda je odváděna přes měření průtoku Parschallovým žlabem do řeky Radbuzy.

Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny jednotnou kanalizační sítí v majetku obce a správě CHVaKu a.s., po předčištění v septicích, dvěma výstěmi přímo do Starého potoka. Kanalizace je vybudována v různých časových obdobích převážně z betonových trub DN 300 a DN 400, část z kameninových trub DN 300 a část z plastových DN 250. Délka této jednotné kanalizační sítě je 1,315 km.

Dešťové vody jsou odváděny převážně dešťovou místy též jednotnou kanalizací do recipientu

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	Pila LST Trhanov	zpracování dřeva	50	2,4	1	0,92	1,84	0,14	0,08	0,04

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Město počítá s rozšířením oddílné kanalizace napojené na ČOV. Celkem se jedná o 9 přípojek. Dále město v roce 2019 plánuje dokončit akci Hostouň – kanalizace II. etapa.


Nedostatek kapacity čistírny bude řešen její intenzifikací.

Rekonstrukce kanalizace, která v obci byla již započata, bude dále pokračovat obnovou a přepojením zděné stávající stoky profilu

500 x 500 mm a stávajících stok z betonových trub (vyústěných v současnosti dvěma výstěmi do vodoteče) na kmenové stoky, vedoucí na čistírnu odpadních vod.

Dešťové vody budou i nadále odváděny převážně dešťovou místy též jednotnou kanalizací.

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.