


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Hlohovčice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3204.0101.01	
Název obce:	Hlohovčice	
Kód obce (IČOB):	15290 (566641)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3204 (3204)	
Název ORP3:	Horšovský Týn	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32042	
Název OPOU2:	Staňkov	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3204.0101.01	Hlohovčice	15290	566641

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Hlohovčice (414 - 420 m n.m.) se nalézá 3 km jihovýchodně od Staňkova a 15 km východně od Horšovského Týna. V obci je 192 trvale bydlících obyvatel. V obci se neplánuje výstavba obytných objektů. V roce 2015 se předpokládá 185 obyvatel.

Recipientem je Srbský potok, který se vlévá do řeky Radbuza. Obec Hlohovčice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- projektová dokumentace Čermná, Poděvousy, Hlohovčice – kanalizace a ČOV

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Hlohovčice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a jednu obecní studnu. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci Hlohovčice navrhujeme výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec bude vodou zásobena z vodojemu Krchleby 1x200 m<sup>3</sup> (495/490 m n. m.). Přívodní řad je navržen z plastových trub DN 75 délky 1 km. Rozvodná vodovodní síť bude z plastových trub DN 84 a 90 celkové délky 2,05 km. Přípojek bude 73 kusů délky 0,438 km. Realizace se předpokládá v roce 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z města Staňkov, 3 km  
Užitkovou vodou – obecní studna, vodní nádrž

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hlohovčice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou, po předčištění v septicích, odváděny touto jednotnou kanalizací třemi sběrači do Srbského potoka. Kanalizační síť byla původně budována jako dešťová z betonových trub bez těsnění DN 300 až DN 600. Výstavba probíhala postupně v různých časových obdobích. Současná kanalizační síť převážně nevyhovuje platným normám z důvodu netěsnosti a mělkého uložení. Celková délka kanalizace je 2,396 km. Dešťové vody z celé obce jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí do Srbského potoka. Při likvidaci dešťových vod činí problémy malá průtočnost DN 600.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V roce 2003 byl zpracován projekt pro územní řízení pro výstavbu nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obce Černá, Hlohovčice, Poděvousy.  
Dle projektové dokumentace budou splaškové vody z obce Poděvousy odváděny kmenovou stoku na okraj obce Hlohovčice. Zde budou zaústěny do čerpací šachty, která bude součástí tlakové kanalizace, dopravující splašky na společnou ČOV Černá. Z obce Hlohovčice bude nutné přečerpávat odpadní vody k čerpací šachtě.  
Kanalizační stoky po obci budou z PVC DN 250 délky 0,63 km. Tlaková kanalizace bude z PEHD DN 100 délky 1,095 km. Čerpací stanice jsou navrženy na kapacitu 0,7 l/s.  
Realizace se předpokládá v roce 2013.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.