


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Vidice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3204.0115.01	
Název obce:	Vidice	
Kód obce (IČOB):	18165 (554421)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3204 (3204)	
Název ORP3:	Horšovský Týn	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32041	
Název OPOU2:	Horšovský Týn	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3204.0115.01	Vidice	18165	554421

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Vidice (493 – 517 m n. m.) se nalází 12 km severozápadně od Horšovského Týna. Nachází se na trase Mířkov - Oplotec. 90 % obyvatel za prací dojíždí. V obci je 135 trvale bydlících obyvatel. V současné době se zde nachází 5 nových stavebních parcel a počítá se s mírným nárůstem obyvatelstva. Recipientem je potok Slatina. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z r. 2011 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci je vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje 100 % obyvatel. Zdrojem je původní průzkumný vrt z roku 1989 o hloubce 45 m, vydatnost 0,5 l/s. Z vrtu je voda čerpána novým výtlačným řadem z potrubí Pe DN 50 do nového VDJ a úpravní vody o kapacitě 0,5 l/s. VDJ tvoří dvě komory o objemu 2x20 m<sup>3</sup>. Z nového VDJ je veden zásobní řad do obce z potrubí PVC DN 100. Rozvodná síť je vybudována z potrubí PVC DN 80 o celkové délce 1,6 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování obce pitnou vodou se do budoucna měnit nebude.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 12 km.  
Užitkovou vodou – rybníky v obci

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Vidice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je po předčištění v septických napojeno 63 % obyvatel. Sem jsou zahrnuty též dva společné tříkomorové septiky bytových jednotek. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 0,91 km. Odpadní vody jsou zaústěny jednou výustí do potoka Slatina, který je levostranným přítokem řeky Radbuzy, dvěma výustěními do zatrubněného potoka a jednou výustí do příkopu.

Biodisková čistírna řady DČB 21 čistí odpadní vody od 9 % obyvatel obce, odtok je zaústěn do kanalizace. (ČOV je v současné době vyřazena z provozu a využívána jako jímka na vyvážení.) Odpadní vody od 28 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Horšovský Týn a Domažlice.


Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	AGROŽIV s.r.o.	zemědělská	50	2,5	1,06	0,92	1,84	0,14	0,09	0,05

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie odkanalizování se obec rozhodla k odkanalizování obce na mechanicko - biologickou ČOV pro 120 EO, bude umístěna za obcí Vidice a vyústěna do vodního toku Slatina. Zároveň bude provedena stavba nové splaškové kanalizace v délce cca 870 m. Stávající kanalizace zůstane zachována pro odvádění dešťových vod.

## AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	30.06.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.