


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Rohozno
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0133.08	
Název obce:	Janovice nad Úhlavou	
Kód obce (IČOB):	05713 (556394)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)	
Název ORP3:	Klatovy	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051	
Název OPOU2:	Klatovy	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0133.08	Rohozno	05716	556394

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rohozno (402 – 403 m n.m.) se nachází 2 km severně od Janovic nad Úhlavou, jejíž je administrativní částí. Jedná se o zástavbu starších rodinných domů a rekreačních chalup. V místní části je 49 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá nárůst na 75 obyvatel. Za pracovními příležitostmi obyvatelé dojíždí. Výhledově se počítá v rámci rozvoje s výstavbou 4 nových rodinných domů..
Recipientem je řeka Úhlava. Místní část Rohozno se nachází v ochranném pásmu III. stupně.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Rohozno je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Nýrsko - Klatovy, jehož provozovatelem je VODOSPOL s.r.o. Klatovy, vlastníkem je město Janovice. Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakteriologického znečištění. Zásobovací řad se připojuje na rozvodnou síť veřejného vodovodu Janovice nad Úhlavou – předávacím místem je vodoměrná šachta poblíž školy v severní části Janovic.

Dodávka pitné vody pro Rohozno je zajišťována ze dvou zdrojů:

Gravitační jímací území tvořené dvěma prameništi je situováno jihovýchodně od obce prameniště „Javor“ – 4 studny a sběrná jímka o celkové vydatnosti max. 1,5 l/s prameniště „Na pláni“ – 3 studny a sběrné jímky – trvale vyřazeno z provozu. Kvalita vody vyhovuje. Voda z prameniště „Na Pláni“ je přivedena do prameniště „Javor“ přívodním řadem z AZB DN 100 (0,605 km) – z důvodu kvality vody prameniště „Na Pláni“ mimo provoz. Z prameniště „Javor“ je přes odkyselovací jímku voda gravitačně přivedena do VDJ Javor 1×150 m3 (465,85/462,2 m n.m.) přívodním řadem z OC DN 150 (1,062 km) a z AZB DN 100 (0,735 km) a následně jsou odkud přívodním řadem z AZB DN 150 (0,505 km) pitnou vodou gravitačně zásobeny Janovice nad Úhlavou.

Skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy

Pod jižní částí obce, je z armaturní šachty Skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy pitná voda přivedena odbočkou z LT DN 150 (0,546 km) do VDJ Janovice 400 + 2×500 m3 (463,04/458,55 m n.m.), odkud jsou Janovice gravitačně zásobeny pitnou vodou přívodními řady z OC DN 200 (0,671 km) a z LT DN 150 (0,137 km).

Janovice nad Úhlavou jsou společně zásobeny s osadami Rohozno, Veselá a Společně gravitačně pitnou vodou jedním tlakovým pásmem z vodojemů Janovice a Javor. Kvalita vody vyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanovují požadavky na pitnou vodu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisternami z Janovic nad Úhlavou - 2,5 km
Užitkovou vodou – řeka Úhlava

E. KANALIZACE A ČOV


E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Janovice nad Úhlavou – Rohozno, která se nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Tato kanalizace, provozovaná obcí, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 – 600 mm v celkové délce 0,725 km. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích odváděny touto kanalizací do levostranného přítoku řeky Úhlavy. Dešťové vody z celé obce jsou odváděny jednotnou kanalizací.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současnosti je pro obec v přípravě akce „Rohozno“ – splašková kanalizace. Akce řeší odkanalizování lokality, které je navrženou kombinací gravitační a výtlačné kanalizace s přečerpáním do šachty na kmenové stoce z kameniny DN 300 kanalizačního systému Janovice nad Úhlavou. Gravitační stoky budou provedeny z kanalizačních trub z PVC, příp. PE-HD DN 250 v celkové délce 0,98 km. Výtlač bude proveden z PE-HD DN 80 v celkové délce 2,1 km. Čerpací stanice bude provedena kruhového profilu z monolitického betonu, příp. plastová s obetonováním. Po uvedení nové splaškové kanalizace do provozu budou postupně odstraněny všechny septiky a stávající kanalizace z trub betonových bude plnit funkci kanalizace dešťové. V částech, kde není v současnosti kanalizace vybudovaná, budou dešťové vody řešeny stávajícím způsobem – zasakováním na pozemku daného objektu.

AKTUALIZACE - poznámky:

 Datum aktualizace:	Popis:
30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.