


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Kotouň
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0220.02	
Název obce:	Oselce	
Kód obce (IČOB):	11304 (558184)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)	
Název ORP3:	Nepomuk	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071	
Název OPOU2:	Nepomuk	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0220.02	Kotouň	11302	558184

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Kotouň se nachází 6 km jihovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 625 m. n. m, v oblasti zemědělského a lesního průmyslu. Kotouň patří správou pod obec Oselce. V místě je drobná kovovýroba. Výhledově se nepočítá s žádným nárůstem obyvatel. V Kotouňi je 24 % obytných domů užíváno k rekreaci. V současnosti zde žije 126 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – stagnace – 126 obyvatel). 25 objektů je využíváno k rekreaci (odhad 75 osob (ČOP).

Recipientem je potok Víska. Kotouň se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Kotouň zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 71 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je vodovod obce Oselce. Rozvody vč. přívodu jsou zhotoveny z PE trub DN 90, v délce 3,057 km. Zbývající část obyvatel je zásobována z domovních studní.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů je obec Oselce.

Zákresy stávající vodovodní sítě nedoloženy.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK nepředpokládá realizaci pro zbývajících 29% obyvatel v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk, 6 km  
Užitkovou vodou – potok Víska

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kotouň má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300 - 500, o celkové délce 0,536 km. Dešťová kanalizace je vyústěna do potoka Víska.

Od 13 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v septicích vypouštěny do terénu ke vsaku.

87 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do potoka Víška.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Oselce.

Zákresy stávající vodovodní sítě nedoloženy.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Oselce připravuje odkanalizování obec Kotouň. Pro odkanalizování je navržen oddílný kanalizační systém.

Stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových vod. Splašková kanalizace bude postavena jako nová. Splašková kanalizace bude ukončena ČOV. Z této ČOV budou odpadní vody dále odvedeny do potoku Víška.

V rámci vyhotovení ÚPN Oselce, katastrální území Kotouň, Oselce, Nová Ves, kterou vyhotovil C.H.S.Praha s.r.o. V roce 2001 je navrženo realizovat v obci Kotoň oddílný kanalizační systém. Dešťová kanalizace bude využita stávající. Splašková kanalizace bude navržena nová. Touto kanalizační budou splaškové vody odváděny do obecní ČOV. Odpadní vody z areálu živočišné výroby budou čištěny samostatně. Stavba není v rozporu s územním plánem obce Kotouň.

Základní údaje dle investičního záměru

Kanalizace:

Odvádění splaškových vod bude do ČOV zajištěno gravitačním oddílným kanalizačním systémem.

Specifikace stok:

Pozn.: profily stok jsou odhadnuty. Po vyhotovení podélných profilů může dojít k jejich změně.

Stoka - profil - délka

A - 250 - 405

A - 250 - 80

A1 - 250 - 10

A2 - 250 - 10

A3 - 250 - 10

Celkem délka 515

B - 250 - 480

B1 - 250 - 95

B2 - 250 - 110

B3 - 250 - 70

B4 - 250 - 58

B5 - 250 - 0

V1-výtlač - 2" - 220

Celkem délka 813

C - 250 - 226

C1 - 250 - 30

V2-výtlač - 2" - 48

Celkem délka 304

Gravitační kanalizace - 1584

Výtlačky - 268

Celkem délka 1852

ČOV

Nadmořská výška 505 m n.m.

Kanalizace v obci se navrhuje oddílná.

Počet obyvatel:

Trvale bydlící - 126 osob

Počet osob s ČOP - 75 osob

(ČOP = časově omezeným pohybem)

Směrná potřeba vody dle Vyhl.428, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., př.12.

Trvale bydlící - 126 osob

Počet osob s ČOP : 80 osob vzhledem k rekreačnímu charakteru využívání objektu je uvažováno s 20-ti osobami

Počet osob celkem : 146

Specifická potřeba : 126 l/os den

Potřeba vody: 18,4 m3/den

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:

- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)

- jímkou na vyvážení (s vyvážení na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.7.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008