

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Březina
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0333.01
Název obce:	Březina
Kód obce (IČOB):	01406 (559733)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)
Název ORP3:	Rokycany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112
Název OPOU2:	Rokycany

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0333.01	Březina	01406	559733

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Březina se nachází 10 km severně od města Rokycany v nadmořské výšce 480 m n.m. v oblasti převážně zemědělské. V obci je 307 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 300 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Korečný potok. Obec není v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Březina je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 86 %. Zbýlých 14 % využívá vlastní studny.

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu je obecní studna, odkud je voda čerpána do vodojemu do nadmořské výšky 530-527 m n.m. Vodojem je zemní, jednokomorový o objemu 150m<sup>3</sup>. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Návrh PRVKPK – realizace dostavby vodovodu pro veřejnou potřebu po roce 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Břasy 4 km,  
Užitkovou vodou - Korečný potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Březina má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 83 % obyvatel obce. Kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ve správě obce, má celkovou délku 4300 m a je vybudována z betonových trub DN 600 s osmi výstupy do povodí Korečného potoka. Svým provedením nevyhovuje současným normám. Zbýlých 17 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách.

Jednotná kanalizace odvádí 80 % dešťových vod, zbývajících 20 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Korečného potoka.

Profil materiál délka v km  
600 beton 4,300

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků obec neuvažuje v nejbližších letech o vybudování ČOV ani o rekonstrukci a rozšíření kanalizační sítě.

Návrh PRVKPK - Pro podchycení volných výustí jsou navrženy dvě sběrné stoky v celkové délce 945 m. Tyto stoky budou odvádět veškeré odpadní vody do navržené ČOV s vyústěním do Korečného potoka.

PRVKPK předpokládá realizaci výstavby kanalizační sítě a ČOV po roce 2015.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.