


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Únehle
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0443.01	
Název obce:	Únehle	
Kód obce (IČOB):	07675 (541435)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)	
Název ORP3:	Stříbro	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132	
Název OPOU2:	Stříbro	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0443.01	Únehle	07675	541435

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Únehle se nachází 6 km jižně od města Stříbra, v nadmořské výšce 450 m nad m, v oblasti zemědělského a lesního průmyslu. Počet obyvatel je 138. V obci je 4,2 % domů využíváno k rekreaci. Recipientem je Malovický potok. Obec Únehle není v pásmu hygienické ochrany ani žádné CHKO.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Únehle není vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny. Množství vody je dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je dobrá.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec předpokládá i nadále individuální zásobování. Do budoucna uvažuje s vybudováním vodovodní sítě – rozvody vody v obci, vrt, úprava vody.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny 6 km Stříbro Užítkovou vodou – Malovický potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Únehle má vybudovanou dešťovou kanalizaci (vůžívanou jako jednotná) z betonových trub DN 300 – 500, v celkové délce 500 m, odpadní vody jsou ze septiků a mikročištěren přepady zaústěny do dešťové kanalizace. Kanalizace je vyvedena 3 volnými výstři do Malovického potoka. Napojeno je 50 % obyvatel.

Od 50 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, jsou sváženy na ČOV Stříbro. Dešťová kanalizace odvádí 70% dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Malovického potoka.

Stávající kanalizace nemá odpovídající parametry pro jednotnou kanalizační síť (těsnost, hloubka).

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec Únehle má zpracovanou variantní studii odkanalizování obce, nejvýhodnější variantou je vybudování gravitační oddílné kanalizace s mechanicko – biologickou ČOV s kapacitou 200 EO a vyústěním do Malovického potoka. Celkem je projektem navrženo zřízení 1,9 km nových splaškových stok dimenze DN 250 a 300, 43 ks kanalizačních

přípojek v celkové délce 610 m.

Stávající dešťová kanalizace bude nadále plnit pouze funkci odvádění dešťových vod.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	16.03.2016	Aktualizace 2015
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.