


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Týnec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0493.07	
Název obce:	Planá	
Kód obce (IČOB):	12128 (561134)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32152	
Název OPOU2:	Planá	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0493.07	Týnec	12129	561134

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Týnec (575 m n.m.) se nachází 4 km jihovýchodně od Plané, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V místě je 62 trvale žijících obyvatel a 25 chalupářů.
V roce 2015 se předpokládá v podstatě nezměněný počet trvale žijících obyvatel i rekreatantů (odhad PRVKPK – 56 trv.bydlících obyvatel).
Recipientem je bezejmenná vodoteč. Týnec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Týnec zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100% trvale žijících obyvatel a 25 chalupářů. Zdrojem vody jsou 2 vrty pro soustavu Otín-Týnec, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu Otín 1 x 50m³ (604/609m n.m.). Odtud je gravitačně napájeno spotřebiště. Přívodní potrubí od vodojemu je zhotoveno PE trub DN 90, délky 2207 m a rozvody jsou zhotoveny z PE trub DN 90, délky 633 m.
Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec neplánuje, v souladu s PRVKPK, žádné nové investice do veřejného vodovodu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Planá 4 km
Užitkovou vodou –

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Týnec má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Stávající dešťová kanalizace je vybudována z betonových trub DN 400 v celkové délce 0,180 km, byla budována postupně v šedesátých letech v akcích „Z“. Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny do vodoteče pod rybníkem SZ v obci, částečně do terénu, kde se vsakují.
Obyvatelé obce vč. rekreatantů zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách (30ks), které vyváží na polní a jiné pozemky.

Kanalizační stoky:
Profil materiál délka v km
400 beton 0,180 km

Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.